



Ágora T11



Mediatek Helio
P35




4G



64 GB



Android 14



Lector
disponible



5.5"

Ágora T11 es un terminal de mano robusto y versátil para hostelería. Con procesador de 8 núcleos, 4 GB de RAM y pantalla táctil de 5,5" ultrasensible, garantiza un uso rápido y preciso incluso con guantes o dedos mojados. Además, incorpora batería extraíble de 5000 mAh, conectividad Wi-Fi dual band, NFC y GPS.

Disponible en dos versiones, el T11 puede utilizarse como comandera en sala o, con lector integrado, como terminal de control de stock, ofreciendo una solución versátil y completa para cualquier negocio.

Resistente al agua, polvo (IP67) y caídas de hasta 1,5 m, el T11 combina durabilidad y agilidad en cada comanda o gestión.

Your Digital Ally

www.agorapos.com

Ágora T11

Especificaciones



SISTEMA

CPU: Mediatek Helio P35

Número de núcleos: 8 / 2,2Ghz

Sistema operativo: Android 14

Memoria RAM: 4GB

Memoria ROM: 64GB

Memoria Extendida: Micro SD card, Up to 256 GB SDXC

PANTALLA

Tamaño pantalla / Resolución: 5,5" / 720*1440

Tipo de táctil: Panel táctil capacitivo ultrasensible, compatible con multitáctil, funciona con guantes y dedos mojados.

CÁMARAS

Botones: PWR button, Vol+/- button, Scan button*2

Cámara frontal: 5MP

Cámara trasera: 13MP, Auto-focus, 1080p video recording / Flash light (700mA), Auto-focus

BATERÍA

Estándar: 3.85V 5000 mAh

Tiempo de carga: - 4h

CONEXIÓN

Puerto interfaz: USB Type-C, pago pin

RFID (HF/NFC)

Protocolo: ISO15693, ISO14443 A/B, Mifare, Felica

Frecuencia: 13.56 MHz

Modelo: Card Emulation, Peer-to-Peer, Reader via Host and UICC

Rango de lectura: Read distance 0-6 cm (ISO15693), 0-4 cm (ISO14443A/B)

GPS

Modo: GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo

Frecuencia: GPS (L1 1.575GHz C/A code), BEIDOU (B1 1.561GHz), GLONASS (L1 1.602GHz), Galileo (E1 1.589 GHz / E2 1.561 GHz)

Máximo de canales: 31

Sensibilidad: -130 dB (SNR value 40 dBHz)

Precisión: 5-10 Metros (aire libre)

Ágora T11

Especificaciones



LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS

Códigos de barras lineales: Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 y 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC-E, UPC-A/EAN-13 con código de cupón extendido, Cupón GS1 Code 32 (PARAF), Emulación EAN-UCC, GS1 Data Bar

Códigos 2D: 2D apilados: Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Código Aztec, Data Matrix, MaxiCode, Código QR, Código chino sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code

Códigos postales: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet

Sensores: Light + Accelerator + Proximity + Geomagnetic + Gyro

ACCESORIOS

Accesorios estándar: Fuente de alimentación, cable de comunicaciones, batería, cinta de mano

Accesorios adicionales: Cuna carga comunicaciones, protector de pantalla, carcasa de goma, cinta de mano

WIRELESS LAN

Protocolo: IEEE

802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w (2.4G/5G dual band Wi-Fi)

Canales de trabajo: CH1~CH13, CH34~CH140, CH149~CH165

Seguridad y protocolo: 802.1x, TKIP, AES, PEAPv1, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAPMSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA, WEP, WPA/WPA2-PSK

Roaming rápido: Almacenamiento en caché PMIKD; compatible con roaming rápido 802.11r (Over-the-Air), se puede configurar el umbral de roaming

DIMENSIONES / PESOS

Dimensiones: 156.9 x 72.3 x 16.9 mm

Peso neto: 266g (con batería)

GARANTÍA

Estándar: 2 años de reparación.

Ampliada: 2 o 3 años de Ágora Quick Replace. Sustitución del equipo por adelantado.

iGT

www.agorapos.com
comercial@igt.es
915333839

IGT se reserva el derecho de modificar o actualizar, sin previo aviso, cualquier información aquí contenida; de modificar, sin previo aviso, el diseño, la construcción, los materiales, el procesamiento o las especificaciones de cualquier producto; y de interrumpir o limitar la producción o distribución de cualquier producto. Ágora y el logotipo de Ágora son marcas comerciales o marcas registradas de IGT Microelectronics, S.L.