

Basic

600 VA / 800 VA

- Regulador Automático de Voltaje (AVR)
- Back-up contra sobretensión
- Protección contra sobretensión
- Reinicio automático
- Recarga automática
- Arranque en frío
- Carga fuera de línea
- Indicador de estado LED



• • •

La **Serie Basic** con tecnología interactiva proporciona un nivel de seguridad básica frente a picos de tensión, sobrecarga o cortocircuito a los dispositivos conectados en sus dos tomas schuko.

Ideal para la conexión de equipos personales, vídeo-consolas, pequeñas centralitas telefónicas e incluso sistemas sencillos de iluminación LED, o sistemas de domótica automatizados, entre muchas otras utilidades.



PHASAK®	Potencia	Capacidad	Baterías	Peso	Alto	Ancho	Fondo	Conexiones
PH 9406	600 VA	360 W	1x 12V/7Ah	4.2	142	101	279	2x Schuko
PH 9408	800 VA	480 W	1x 12V/9Ah	4.9	142	101	279	2x Schuko



La **serie Basic** con tecnología interactiva proporciona un nivel de seguridad básica frente a picos de tensión, sobrecarga o cortocircuito a los dispositivos conectados. Cuenta con arranque en frío y mantendrá protegidos los dispositivos conectados en sus 2 tomas schuko.

Ficha Técnica

Referencia	PH 9406	PH 9408
Potencia	600 VA / 360 W	800 VA / 480 W
Entrada		
Voltaje Nominal	220 / 230 / 240 Vac	220 / 230 / 240 Vac
Rango de Voltaje	162 - 290 Vac	162 - 290 Vac
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz (Detección automática)	50 Hz / 60 Hz (Detección automática)
Salida		
Regulación de Voltaje (Bat.)	±10%	±10%
Frecuencia (Bat.)	50 Hz / 60 Hz ± 1%	50 Hz / 60 Hz ± 1%
Forma de onda (Bat.)	Sinusoidal pura	Sinusoidal pura
Batería		
Cantidad / Tipo / n°	1x 12V /7 Ah	1x 12V / 9 Ah
Indicadores		
Modo AC	Luz verde	
Modo Batería	Luz verde (parpadeo cada 7 segundos)	
Características		
Dimensiones (WxHxD)	279 x 101 x 142	279 x 101 x 142
Peso (Kg)	4.2	4.9
Humedad de funcionamiento	0 – 90 % sin condensación	
Temperatura de funcionamiento	0 - 40°C	
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. PHASAK® derechos registrados.		